

DasGraff

MASTER



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Contiene: Disolventes no tóxicos de grado ecológico y tensioactivos.

Volatilidad: Tiene una volatilidad baja, lo que le permite actuar sobre las pintadas el tiempo que se precise.

Aspecto: Líquido marrón-rojizo con una cierta viscosidad y olor característico. Completamente miscible en agua.

DOSIFICACIÓN

Concentrado

RENDIMIENTO MEDIO

De 5 a 2 m² por litro

PRESENTACIÓN

En envases de 5 litros.



ELIMINADOR DE GRAFFITIS DE USO GENERAL

DESCRIPCIÓN

Eliminador de graffitis consistente diseñado principalmente para ser usado en superficies empleadas en la construcción como piedra arenisca, piedra caliza, mármol, granito. Así como todo tipo de ladrillo, cemento y baldosas.

MODO DE EMPLEO

Aplicar con brocha, o rodillo. Dejar que actúe de 15 a 30 minutos. Aunque a bajas temperaturas puede ser necesario un tiempo de acción mayor. Durante el tiempo de actuación es importante que el graffiti esté siempre impregnado por el producto.

Para el aclarado en superficies rugosas siempre es preferible la utilización de agua a presión (100-120 bares) fría ó caliente (más eficaz).

Observaciones:

No usar nunca una alta presión que la superficie no pueda tolerar. Aumentar el tiempo de penetración del producto si se usa agua a baja presión. Una sola acción con el producto es suficiente. Si quedan sombras deberá actuarse con DASGRAFF RESOLUTION si provienen de sprays ó con DASGRAFF FINAL ACTION si provienen de rotulador.