

WallProtect marble



MODO DE EMPLEO

DESCRIPCIÓN

- **Protector** antigraffiti con **Poliuretano** como principio activo, para **superficies duras**
- **De un solo componente**
- En Base **Disolvente**
- Acabado **brillante**.
- No amarillea con el tiempo.

CAMPO DE APLICACIÓN

- **Mármoles**
- **Piedra pulida**, especialmente la **envejecida ó muy deslucida**
- **Superficies pintadas**

PRESENTACIÓN

En envases metálicos de 5 litros
Otros formatos sobre pedido



1. **Limpiar** el soporte de todo tipo de suciedad adherida
2. La superficie debe estar seca y la HR menor del 70%
3. **Aplicar** dentro de un rango de Temperaturas de 5 a 30°C y con buena ventilación
4. **Se aplica** mediante brocha, rodillo ó Air-less.
5. Conveniente dar **2 capas**, con un **tiempo mínimo** entre ambas de 12 horas

ELIMINACIÓN DE GRAFFITIS: Mediante la acción con **Dasgraff Quick ó DasGraff Master**. La capa protectora admite, por término medio, **4 Intervenciones** en la misma zona antes de desaparecer

DATOS TÉCNICOS

Poliuretano alifático modificado

Contenido en sólidos: 40%

Resistencia de la capa a la temperatura: De -21 a 75°C

Rendimiento por capa: De 10 a 14 m²/litro, en función del soporte

Rendimiento medio con dos capas: 6 m²/litro

Tiempos de secado (20°C): Al tacto, 7 horas. Al repintado, 12 horas.

Curado total: 7 días

**PROTECTOR ANTIGRAFFITI
PARA SUPERFICIES DURAS**