

DasGraff behappy



MODO DE EMPLEO

DESCRIPCIÓN

Eliminador de pintadas consistente diseñado para ser usado principalmente en soportes empleados en la construcción.

CAMPO DE APLICACIÓN

- **En soportes porosos:** Piedra arenisca, piedra caliza, mármol travertino, ladrillo, hormigón...
- **En soportes poco ó no porosos:** Piedra pulida, metales, cerámica...
- **En superficies delicadas:** También, pero hacer en esos casos una prueba previa.

PRESENTACIÓN

En botellitas de 500 ml, 1000 ml
En jerricanes de 5 lt
Otros formatos sobre pedido



No diluirlo

1. **Aplicar** con brocha, paletina o rodillo.
2. **Dejar que actúe de 10 a 20 minutos** (mantenerlo impregnado durante ese tiempo). Aunque a bajas temperaturas puede ser necesario un tiempo de acción mayor.
3. **Aclarar** finalmente con agua a presión (siempre recomendable pero necesario en superficies porosas ó en casos de muchos graffitis)
Si se hace manualmente (poca porosidad ó pocos graffitis): Frotar sobre las zonas de actuación y aclarar con agua pulverizada
4. **Una sola acción** con el producto es suficiente. Si quedan sombras deberá actuarse con DASGRAFF RESOLUTION si provienen de sprays ó con DASGRAFF FINAL ACTION si provienen de rotulador.

DATOS TÉCNICOS

Líquido viscoso

Color marrón rojizo transparente

Mezcla de compuestos químicos orgánicos, inorgánicos y tensioactivos en **base acuosa**

Rendimiento medio en la aplicación: 5 m² por litro (variará en más ó en menos en función de la porosidad ó del grosor de la pintada)

**ELIMINADOR DE GRAFFITIS
DE USO GENERAL**