

DasGraff master



MODO DE EMPLEO

DESCRIPCIÓN

Eliminador de pintadas de **fácil uso** para todo tipo de superficies **tanto exteriores como interiores**

CAMPO DE APLICACIÓN

- **Soportes “duros”:** Piedra pulida, mármol, cerámica
- **Superficies delicadas:** En general también funciona en estos soportes aunque se recomienda hacer una pequeña prueba
- **Soportes porosos:** también, aunque para estos casos se recomienda utilizar **DasGraff Re-Master**
- Si los soportes se encuentran en interiores el producto es **Apto (muy poco riesgo por inhalación)**

PRESENTACIÓN

En botellitas de 750ml con pistola pulverizadora
En Jerricanes de 5 lt
Otros formatos sobre pedido



No diluirlo

1. Aplicar con brocha, paletina, pistola (**Formato 750**) o rodillo.
2. Puede eliminar graffitis en apenas **2 minutos**
3. Pero también puede dejarse actuar **durante 10-20 minutos (ó más) para graffitis muy resistentes ó graffitis en superficies porosas**
Durante el tiempo de actuación es importante que el graffiti esté siempre impregnado por el producto (Tener especial atención en los soportes muy absorbentes)
4. Aclarar finalmente, **en casos de superficies porosas**, con Hidrolimpiadora
Si se hace manualmente (poca porosidad ó pocos graffitis): Frotar sobre las zonas de actuación y aclarar con agua pulverizada
5. Si aparecen sombras (**soportes porosos**) deberá actuarse con DASGRAFF RESOLUTION si provienen de sprays ó con DASGRAFF FINAL ACTION si provienen de rotulador.

DATOS TÉCNICOS

Mezcla-Disolución de disolventes de última generación exentos de **Pictogramas** (Reglamento CLP)
Líquido fluído
Incoloro transparente con olor agradable
Densidad (20°C): 1.020 gr/ml
Rendimiento medio: 5 m²/litro

SMART GRAFFITI REMOVAL