

# DasGraff

## final action



### DESCRIPCIÓN

DasGraff Final Action es un eliminador de **sombras provenientes de graffitis de rotulador y de sombras profundas de spray** ( las que persisten después de haber actuado con Dasgraff Resolution).

### CAMPO DE APLICACIÓN

Su campo de aplicación es cualquier material natural ó artificial empleado en la construcción. No debe usarse sobre aluminio.

### PRESENTACIÓN

DASGRAFF FINAL ACTION se presenta como Dasgraff Final Action líquido (garrafas de 5 litros) + Dasgraff Final Action polvo (cubos de 5 litros)  
Otros formatos **sobre pedido**.

**ELIMINADOR DE SOMBRAS DE ROTULADOR Y SOMBRAS PROFUNDAS DE SPRAY**



### MODO DE EMPLEO

Mezclar el líquido con el polvo hasta formar una **pasta cremosa** (barro). No mezclar más del que se precisa para el momento.

1. Aplicar mediante brocha, rodillo ó **espátula** sobre las sombras.
2. Dejar que actue **6, 12 ó 24 horas**.

En casos de mayor resistencia deberá estar aplicado el tiempo que sea necesario.

Es conveniente **tapar el barro con un plástico opaco**, pero asegurarse periódicamente de que el barro no ha secado. Si así fuera habrá de cambiarse por uno recién preparado. Para saber si las sombras han desaparecido apartar el barro húmedo muy ligeramente hasta que se vea si persiste o no la sombra. Aunque si queda poco para la total eliminación, **puede acelerarse el proceso** quitando el plástico y **dejando que seque al aire libre**.

3. La eliminación definitiva del barro es preferible realizarla con agua a presión, aunque en superficies lisas puede ser suficiente con una espátula y un paño húmedo.

### DATOS TÉCNICOS

Contiene compuestos químicos inorgánicos y tensioactivos.

**Líquido:** Fluido transparente con color ligeramente amarillento

**Polvo:** Homogéneo y muy ligero (muy poco denso)

Irritante a la vista, aparato respiratorio y piel.

Rendimiento de la pasta: Entre 0,5 y 1 litro por m2