

# DasGraff re-master



## DESCRIPCIÓN

DasGraff Re-Master es DasGraff Master espesado para que no se pierda ni una sola gota de producto mientras actúa sobre las pintadas

## CAMPO DE APLICACIÓN

Los soportes más porosas empleadas en la construcción como **piedra arenisca, piedra caliza, mármol travertino, granito, ladrillo poroso, hormigón y otros.**

## PRESENTACIÓN

Jerricanes de 5 lt  
Otros formatos **sobre pedido**



No diluir

1. Aplicar con brocha, paletina o rodillo.
2. **El tiempo medio de actuación** suele estar en 10 minutos, aunque puede ser mucho mayor si es necesario
3. **Aclarar finalmente** con Hidrolimpiadora a una presión que el soporte pueda tolerar (120 bares por término medio)
4. **Una sola acción** con el producto es suficiente. Si quedan sombras deberá actuarse con DASGRAFF RESOLUTION si provienen de sprays ó con DASGRAFF FINAL ACTION si provienen de rotulador.

## MODO DE EMPLEO

## DATOS TÉCNICOS

Líquido **consistente (viscoso)**

Incoloro transparente

**Mezcla de disolventes** exentos de llevar pictogramas  
(Reglamento CLP)

**Olor** característico (dulzón)

**Viscosidad (20°C): 235 centipoises**

**Rendimiento medio** en soportes porosos: **5 m<sup>2</sup>/litro**

## DASGRAFF MASTER EN GEL